



VERNICE ACRILICA DI ALTA QUALITÀ, CON ELEVATA RESISTENZA ALLE DIVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E BUONE PROPRIETÀ COPRENTI.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Vernice acrilica di alta qualità, con elevata resistenza alle diverse condizioni atmosferiche e buone proprietà coprenti.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Bianco superiore
- Superficie finita opaca
- Ottima copertura
- È disponibile in 3 basi W, P e D
- Ottima lavorabilità e livellamento
- Adesione molto forte e asciugatura rapida
- Vernici di lunga durata
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

-Viene utilizzato in tutte le pareti interne, nuove, vecchie e precedentemente tinteggiate con vernici a base di cemento, calce ecc. come in qualsiasi tipo di spazio esterno, intonaco graffiato, finitura dell'intonaco, facciata stuccata, ecc. e anche per dipingere le superfici in calcestruzzo trattato con liner.

GUIDA PER L'APPLICAZIONE

- Metodo di applicazione: Pennello, rullo o spruzzo
- Diluizione: Si consiglia di diluire al 10-15% con acqua.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

-Le superfici devono essere completamente asciutte, pulite e prive di polvere ed elementi che ostacolano l'adesione della vernice.

-Riparare tutte le fessure e le parti danneggiate utilizzando i prodotti della linea Deutschcolor, Spachtel Massen, ecc.

-Successivamente, si consiglia di applicare il liner Macht Tiefgrund Wasser, diluito con acqua 1:1.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

-Diluire Alpen Profi-21 con il 10 - 15% di acqua, ad eccezione della base D, che si consiglia di non diluire con più del 5% di acqua, assicurandosi che sia ben miscelato con la vernice. Utilizzare uno sbattitore elettrico a basso numero di giri per ottenere un impasto il più uniforme e completo possibile.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Alpen Profi-21 si applica a pennello o a rullo. Il ciclo applicativo prevede l'applicazione di almeno due mani di pittura. Il tempo necessario tra le due mani è di 2-4 ore a seconda delle condizioni atmosferiche, della temperatura e dell'umidità.

-Pulire pennelli, rulli e altri strumenti di lavoro con acqua prima che la vernice si asciughi.

CONFEZIONAMENTO

Alpen Profi-21 viene fornito in confezioni da:

3 lt, 9 lt, 15 lt

CONSERVAZIONE

Il prodotto originale è garantito per essere di prima qualità per 36 mesi se conservato in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore, a temperatura tra +5°C e +30°C. Proteggere dal gelo.

INFORMAZIONI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA

-Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi o ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrare il contenuto del contenitore.

- Non gettare il prodotto negli scarichi.

ATTENZIONE

- Il prodotto va applicato almeno dopo 30-40 giorni su superfici in calcestruzzo fresco.
- Si raccomanda di evitare l'applicazione del prodotto a temperature inferiori a 5°C o poco prima della pioggia.

DATI TECNICI

-Identità del prodotto	
Resina	Copolimero acrilico
Densità UNI EN ISO 2811-1	1,50±0,02 gr/ml
Residuo secco EN ISO 3251	65%
Grado di diluizione	10-15%
Viscosità	110 ± 5 KU
Tempo di asciugatura tra due mani	24 ore
VOC nel prodotto pronto (Direttiva Europea 2004/42/CE) (g/l)	≤10
Emissioni ambientali VOC Camera di simulazione ISO 16000 (mg/m3)	≤0.2
Capacità di copertura EN ISO 6504-3	≥ 98% Classe I
Resistenza al lavaggio ISO 11998	Classe I



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us