



BETOFORM F9 È UN DISTACCANTE UNIVERSALE A BASE DI OLIO MINERALE PER TUTTI I TIPI DI CASSEFORME, IN METALLO O LEGNO.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Betoform F9 è un distaccante universale a base di olio minerale per tutti i tipi di casseforme, in metallo o legno. A base di olio minerale con effetto di distacco chimico-fisico, senza alluminio e senza solventi, Betoform F9 non macchia, prolunga la durata della cassaforma e fornisce una finitura estetica in cemento di buona qualità.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Distaccante per casseforme in acciaio, alluminio o legno
- Fornitore di una finitura estetica del calcestruzzo di buona qualità
- Prolungatore della vita delle casseforme

CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso
- Facile da applicare
- Sverniciatura e pulizia rapida della cassaforma
- Prolunga la vita della cassaforma
- Garantisce una finitura del calcestruzzo a vista che lo rende ideale per i calcestruzzi architettonici
- Riduce le bolle d'aria che possono comparire sulle superfici in calcestruzzo
- Non macchia
- Consumo economico
- Adatto per l'applicazione a casseforme utilizzate nei processi di indurimento e umidità
- Tutti i tipi di calcestruzzo

METODO DI APPLICAZIONE

A) Preparazione della superficie

Tutte le superfici da rivestire devono essere pulite e prive di sporco, polvere, grasso ed eventuali residui di calcestruzzo o malta. La cassaforma in acciaio deve essere asciutta. Le casseforme usate devono essere pulite prima.

B) Applicazione del prodotto

Assicurarsi che la miscelazione sia completa prima dell'applicazione. Applicare con pennello, rullo o attrezzatura a spruzzo uno strato sottile unico, uniforme e continuo su tutta l'area di casseforme asciutte o umide. Per le finiture architettoniche in calcestruzzo estetico, il consumo può essere modificato e adattato. Comunque, una prova preliminare deve essere eseguita prima dell'applicazione.

CONSUMO

- Cassaforma in legno ~20-30 m²/L
 - Cassaforma in metallo o plastica ~40-50 m²/L
- Il consumo dipende dall'assorbimento, dalla porosità superficiale, dalla rugosità, dal profilo della superficie, dalle variazioni di livello o sprechi ecc.

CONFEZIONAMENTO

Betoform F9 viene fornito in:

- Lattine di plastica da 1 kg
- Lattine di plastica da 5 kg
- Lattine di plastica da 10 kg
- Lattine di plastica da 1000 kg

CONSERVAZIONE

Il prodotto originale e' garantito per essere di prima qualità per 12 mesi se conservato in un posto asciutto. Un'elevata umidità ridurrà la durata di conservazione del prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

BETOFORM F9 non è considerato pericoloso secondo la normativa vigente riguardante la classificazione delle miscele. Si consiglia di indossare indumenti protettivi e di adottare le consuete precauzioni per la gestione delle sostanze chimiche. Per ulteriori informazioni sull'uso sicuro del nostro prodotto, fare riferimento all'ultima versione della nostra scheda di sicurezza dei materiali. **PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE**

DATI TECNICI

Identità del prodotto		
Composizione	Olio	
Consistenza	liquido	
Colore	giallo	
Densità	0,85 kg/Lt a +20°C	
Cloruri solubili in acqua secondo EN 480-10 (%)	0.3	
Massa volumica secondo (g/cm ²)	1300	
Contenuto di alcali (Na ₂ O equivalente) secondo EN 480-12 (%)	1.2	
Azione principale	aumento dell'effetto idrorepellente	



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us