



SOLUZIONE MULTIUSO A BASSA VISCOSITÀ PER IL RILASCIO DI FORME.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Betoform U è un disarmanante pronto all'uso a base di olio che fornisce il rilascio completo di calcestruzzo o boiacca da casseforme metalliche o in legno. Non macchia, prolunga la vita del cassero e fornisce una finitura estetica del calcestruzzo di buona qualità.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Disarma casseri in acciaio, alluminio o legno
- Fornisce una finitura estetica del calcestruzzo di buona qualità
- Prolunga la vita delle casseforme

CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso
- Facile da applicare
- Veloce disarmanante dei casseri
- Prolunga la vita della cassaforma
- Garantisce la finitura del calcestruzzo a vista che lo rende ideale per calcestruzzi architettonici
- Riduce le bolle d'aria che possono formarsi sulle superfici in calcestruzzo
- Non macchia
- Consumo economico
- Idoneo per l'applicazione su casseri utilizzati nei processi di stagionatura e ad umido.
- Idoneo per tutti i tipi di calcestruzzo

METODO DI APPLICAZIONE

A) Preparazione della superficie

- Tutte le superfici da rivestire devono essere pulite ed esenti di sporco, polvere, grasso e ogni residuo di cemento o stucco.
- La cassaforma in acciaio deve essere asciutta.
- La cassaforma usata deve essere pulita prima.

B) Applicazione

- Assicurarsi che la miscelazione sia completa prima dell'applicazione.
- Applicare uno strato sottile, unico, uniforme e continuo su tutta la superficie del cassero asciutto o umido mediante pennello, rullo o attrezzatura a spruzzo.
- Per le finiture in calcestruzzo estetiche architettoniche, potrebbe essere necessario adeguare il consumo.
- Una prova preliminare deve essere effettuata prima della piena applicazione.

CONSUMO

- Cassaforma in legno ~20-30 m²/L
- Cassaforma in metallo o plastica ~40-50 m²/L
- Il consumo dipende dall'assorbimento, dalla porosità della superficie, dalla rugosità, dal profilo della superficie, dalle variazioni di livello ecc.

CONFENZIONAMENTO

Betoform U viene fornito in:

- Barattoli di plastica da 1 kg
- Taniche in plastica da 5 kg
- Taniche in plastica da 10 kg
- Taniche in plastica da 1000 kg.

CONSERVAZIONE

Il prodotto originale e' garantito per essere di prima qualità per 12 mesi se conservato in un posto asciutto. Un'elevata umidità ridurrà la durata di conservazione del prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

BETOFORM U non è considerato pericoloso. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali e di adottare le consuete precauzioni per la gestione dei prodotti chimici. Per ulteriori e complete informazioni sull'uso sicuro del nostro prodotto, fare riferimento all'ultima versione della nostra scheda di sicurezza dei materiali.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

- Identità del prodotto

Composizione:	Oilo
Aspetto:	Liquido
Colore:	Giallo
Densità:	0.85 kg/Lt a +20°C



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us