

BETOFORM W25 È UN DISTACCANTE UNIVERSALE A BASE DI OLIO VEGETALE BIODEGRADABILE PER TUTTI I TIPI DI CASSEFORME.





DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Betoform W25 è un distaccante universale a base di olio vegetale biodegradabile per tutti i tipi di casseforme, in metallo o legno con effetto di distacco chimicofisico, senza alluminio e senza solventi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Cassaforme liscie non assorbenti
- Cassaforme assorbenti
- Cassaforme riscaldate
- Cassaforme strutturate

CARATTERISTICHE

- Bassa viscosità
- Eccellente capacità di "adesione" su superfici verticali di muffa
- Autolivellante dopo l'applicazione a spruzzo
- Elevata soppressione dei pori
- Nessun vapore combustibile
- Nessuna formazione di resina
- Riduzione dei residui "polverosi" sulla cassafor-
- Sicuro da maneggiare per gli operatori
- Ecologico
- Separazione facile e precisa della cassaforma dal calcestruzzo indurito
- Finitura superficiale di alta qualità
- Nessuna riduzione della qualità del calcestruzzo in superficie
- Protezione delle casseforme dalla corrosione dell'acciaio e dal precoce invecchiamento

METODO DI APPLICAZIONE

A) Preparazione della superficie

Tutte le superfici da rivestire devono essere pulite e prive di sporco, polvere, grasso ed eventuali residui di calcestruzzo o malta. La cassaforma in acciaio deve essere asciutta. Le casseforme usate devono essere pulite prima.

B) Applicazione del prodotto

Assicurarsi che la miscelazione sia completa prima dell'applicazione. Applicare con pennello, rullo o attrezzatura a spruzzo uno strato sottile unico, uniforme e continuo su tutta l'area di casseforme asciutte o umide. Per le finiture architettoniche in calcestruzzo estetico, il consumo può essere modificato e adattato. Comunque, una prova preliminare deve essere eseguita prima dell'applicazione.

CONSUMI

- Cassaforma in legno ~120-30 m2/L
- Cassaforma in metallo o plastica ~140-150 m2/L consumo dipende dall'assorbenza, dalla porosità superficiale, dalla rugosità, dal profilo della superficie, dalle variazioni di livello o sprechi ecc.

CONFENZIONAMENTO

Betoform W25 viene fornito in:

- Lattine di plastica da 1 kg
- Lattine di plastica da 5 kg
- Lattine di plastica da 10 kg
- Lattine di plastica da 1000 kg



CONSERVAZIONE

Il prodotto originale e' garantito per essere di prima qualità per 12 mesi se conservato in un posto asciutto. Un'elevata umidità ridurrà la durata di conservazione del prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

BETOFORM W25 non è considerato pericoloso secondo la normativa vigente riguardante la classificazione delle miscele. Si consiglia di indossare indumenti protettivi e di adottare le consuete precauzioni per la gestione delle sostanze chimiche. Per ulteriori informazioni sull'uso sicuro del nostro prodotto, fare riferimento all'ultima versione della nostra scheda di sicurezza dei materiali.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI				
ldentità del prodotto				
Composizione		Olio		
Consistenza		liquido		
Colore		bianco		
Densità		0,85 kg/Lt a +20°C		
Cloruri solubili in acqua secondo EN 480-10 (%)				
Massa volumica secondo (g/cm2)				0.3
Contenuto di alcali (Na2O equivalente) secondo EN 480-12 (%):			1.2	
Azione principale a	aumento dell'effetto idrorepellente			



+1 55 12 258 428 info@dc-industries.us www.dc-industries.us

