



ADDITIVO RITARDANTE PER CALCESTRUZZO.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Betoret Plus è un superfluidificante per produrre calcestruzzo preconfezionato con un'efficacia ottimale. Betoret Plus ha un effetto ottimale se usato con molti tipi di cemento e dà un'ottima ritenzione della consistenza a temperature più calde. Betoret Plus è un additivo per calcestruzzo, di presa ritardante e ad alta efficienza.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Versamenti di grande quantità
- Lunghi spazi
- Evitare giunti freddi
- Giunti di costruzione
- Difficili condizioni di posizionamento
- Elevate temperature
- Calcestruzzo ri-vibrato
- Calcestruzzo pronto.

CARATTERISTICHE

- Aumento del tempo di presa nella stagione calda
- Indurimento accelerato dopo la presa
- Massima resistenza finale
- Controllo lungo nel tempo sulla perdita di durezza del calcestruzzo
- Migliore finitura superficiale
- Esente di cloruro, non rovina l'indurimento

METODO DI APPLICAZIONE

Betoret Plus viene aggiunto contemporaneamente all'acqua della miscela di calcestruzzo o come ultima aggiunta e dovrebbe durare di almeno 60 secondi. Betoret Plus è abbinabile a molti altri prodotti ed è compatibile con tutti i tipi di cementi e materiali cementizi.

DOSAGGIO

0,20 – 0,5% in peso di cemento.

Il ritardo raggiunto dipende direttamente dal dosaggio che è influenzato da qualità del cemento e degli aggregati, rapporto a/c e temperature. Si consiglia di effettuare miscele di prova per finalizzare il dosaggio ottimale

CONFEZIONAMENTO

Betoret Plus viene fornito in:

- Lattine di plastica da 1 kg
- Lattine di plastica da 5 kg
- Lattine di plastica da 10 kg
- Lattine di plastica da 1000 kg.

CONSERVAZIONE

Il prodotto originale è garantito per essere di prima qualità per 12 mesi se conservato in un posto asciutto. Un'elevata umidità ridurrà la durata di conservazione del prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

BETORET PLUS non è considerato pericoloso secondo la normativa vigente riguardante alla classificazione delle miscele. Si consiglia di indossare indumenti protettivi e di adottare le consuete precauzioni per la gestione delle sostanze chimiche. Per ulteriori informazioni sull'uso sicuro del nostro prodotto, fare riferimento all'ultima versione della nostra scheda di sicurezza dei materiali. **PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.**

DATI TECNICI

- Identità del prodotto

Composizione:	cComposto poliidrossilico
Consistenza:	Liquido
Colore:	giallo
Densità:	1 kg/Lt a +20°C
Ossido di sodio equivalente:	≤ 0.5%
Valore PH:	ca-. 6



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us