



BETOSPRAY E210 È UN RIVESTIMENTO ACRILICO ALL'ACQUA CHE FORMA UNA PELLICOLA UNIFORME SUL CALCESTRUZZO, IMPERMEABILE ALL'ACQUA E ALL'ARIA.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Betospray E210 è un rivestimento acrilico all'acqua che forma una pellicola uniforme sul calcestruzzo, impermeabile all'acqua e all'aria. Betospray E210 fornisce una protezione affidabile contro l'evaporazione dell'acqua nel calcestruzzo esposto alla luce diretta del sole o in condizioni severe di rapida asciugatura causate da bassa umidità, vento o alte temperature ambientali o del calcestruzzo.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Composto indurente per superfici in calcestruzzo.
- Composto indurente per nuove superfici in calcestruzzo prima della verniciatura o della rasatura
- Protezione di nuove strutture in calcestruzzo come pavimenti industriali, pavimenti esterni, pavimenti per aeroporti, rivestimenti di dighe, ponti, canali, bacini idrici.

CARATTERISTICHE

- Migliore resistenza meccanica;
- Migliore resistenza all'usura del calcestruzzo;
- Minore spolvero superficiale;
- Minori screpolature dovute al ritiro plastico;
- Eliminazione dei metodi tradizionali di protezione come acqua, sacchi di tela bagnata, sabbia bagnata,
- Applicazione facile e veloce
- Minori costi del lavoro e gestione più efficiente dei cantieri.

METODO DI APPLICAZIONE

Betospray E210 si applica sulla superficie della malta o calcestruzzo dopo che è stata finita. Per casseforme in calcestruzzo, si applica subito dopo la sformatura. Applicare uniformemente e sottilmente Betospray E210 sulla superficie cementizia con un rullo o spruzzare con una pompa manuale o aria compressa.

CONSUMI

Circa 0,1-0,2 kg/mq

Il ritardo raggiunto dipende direttamente dal dosaggio che è influenzato dalla qualità del cemento e degli aggregati, rapporto a/c e temperature. Si consiglia di effettuare miscele di prova per finalizzare il dosaggio ottimale.

CONFENZIONAMENTO

Betospray S210 viene fornito in:

- Lattine di plastica da 1 kg
- Lattine di plastica da 5 kg
- Lattine di plastica da 10 kg
- Lattine di plastica da 1000 kg.

CONSERVAZIONE

Il prodotto originale è garantito per essere di prima qualità per 12 mesi se conservato in un posto asciutto. Un'elevata umidità ridurrà la durata di conservazione del prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

BTOSPRAY S210 non è considerato pericoloso secondo la normativa vigente riguardante la classificazione delle miscele. Si consiglia di indossare indumenti protettivi e di adottare le consuete precauzioni per la gestione delle sostanze chimiche. Per ulteriori informazioni sull'uso sicuro del nostro prodotto, fare riferimento all'ultima versione della nostra scheda di sicurezza dei materiali. **PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.**

DATI TECNICI

Identità del prodotto	
Consistenza	liquido
Colore	giallo
Densità	0,95 kg/Lt a +20°C
Contenuto solido secco (%)	55%
Viscosità Brookfield (mPa·s)	100
Cloruri solubili in acqua secondo EN 480-10 (%)	0.3
Massa volumica secondo (g/cm ²)	1300



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us