

VOCE DI CAPITOLATO

EPO PRIMER F

è un primer riempitivo bicomponente a base di resine epossidiche, da applicare a rullo, spatola metallica o liscia. Epo Primer F può essere usato così com'è o mescolato con Quartz 0,5 per migliorare l'adesione dei sistemi di rivestimento in resina e uniformare le superfici. Grazie alla sua speciale formulazione, Epo Primer F è caratterizzato dalla sua capacità di penetrare nei supporti e può essere applicato anche su superfici abbastanza umide.

DATI TECNICI

Identità del prodotto

Consistenza Comp. A: liquido
Consistenza Comp. B: liquido
Colore di comp A: Trasparente
Colore di comp B: Trasparente
Densità di comp.A (kg/m³): 1550
Densità di comp B (kg/m³): 1000
Viscosità Comp. A (mPa.s): 3000
Viscosità Comp. B (mPa.s): 500
Contenuto di solidi secchi Comp. A(%): 70
Contenuto di solidi secchi Comp. B(%): 100

Rapporto di miscelazione: 4 parte A:
1 parte B
Durata dell'impasto: 1 ora
Temperatura di applicazione:
da +5°C a +35°C
Forza di adesione (N/mm²): 3,5
Resistenza alla compressione (N/mm²): 65
Durezza "Shore D": 80