



IDROVENICE OPACA PER INTERNI CON BUONA COPERTURA E SBIANCAMENTO.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idrovenice opaca per interni con buona copertura e sbiancamento.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Bianco scintillante
- Superficie finita opaca
- Ottima copertura
- Disponibile in 2 basi W e P
- Facile applicazione e buone proprietà livellanti.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

- Viene utilizzato in tutti gli interni, pareti e soffitti nuovi, vecchi e tinteggiati, precedentemente tinteggiati con pitture a base di cemento, calce, gesso, e qualsiasi tipo di spazio interno, camere da letto, servizi igienici, soggiorni, uffici, servizi ecc.

GUIDA PER L'APPLICAZIONE

- Metodo di applicazione: Pennello, rullo o spruzzo
- Diluizione: Si consiglia di diluire al 10-15% con acqua.

-PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

-Le superfici devono essere completamente asciutte, pulite e prive di polvere ed elementi che ostacolano l'adesione della

vernice.

-Riparare tutte le fessure e le parti danneggiate utilizzando i prodotti della linea Deutschcolor, Natur Kalk, Vox 707, Glatte Spachtel, Spachtel Finish, ecc.

-Successivamente, si consiglia di applicare il liner Macht Tiefgrund Wasser, diluito con acqua 1:1 o con acqua- liner Macht Haftgrund diluito in rapporto 1:3.

-Quando si applica il liner, evitare di creare una pellicola, che crea poi problemi nell'incollaggio della vernice al supporto.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

-Diluire Hydro Infinity con il 10-15% di acqua, assicurandosi che sia ben miscelato con la vernice. Utilizzare uno sbattitore elettrico a basso numero di giri per ottenere un impasto il più uniforme e completo possibile.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Hydro Infinity si applica a pennello o a rullo. Il ciclo applicativo prevede l'applicazione di almeno due mani di pittura. Il tempo necessario tra le due mani è di 2-4 ore a seconda delle condizioni atmosferiche, della temperatura e dell'umidità.

-Pulire pennelli, rulli e altri strumenti di lavoro con acqua prima che la vernice si asciughi. 3 lt, 10 lt.

CONFEZIONAMENTO

Hydro Infinity viene fornito in confezioni da: 3 lt, 9 lt, 15 lt.

CONSERVAZIONE

Il prodotto originale e' garantito per essere di prima qualità per 24 mesi se conservato in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore, a temperatura tra +5°C e +30°C. Proteggere dal gelo.

INFORMAZIONI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA

-Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi o ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrare il contenuto del contenitore.
- Non gettare il prodotto negli scarichi.

ATTENZIONE

- Il prodotto va applicato almeno dopo 30-40 giorni su superfici in calcestruzzo fresco.
- Si raccomanda di evitare l'applicazione del prodotto a temperature inferiori a 5°C o poco prima della pioggia.

DATI TECNICI

Identità del prodotto	
Resina	Copolimero acrilico
Densità UNI EN ISO 2811-1 :	1,55±0,02 gr/ml
Residuo secco EN ISO 3251:	70%
Grado di diluizione :	10-15%
Viscosità:	120 ± 5 KU
Tempo di asciugatura tra due mani :	3 - 6 ore
VOC nel prodotto pronto (Direttiva Europea 2004/42/CE) (g/l) :	≤10
Emissioni ambientali VOC Camera di simulazione ISO 16000 (mg/m3) :	≤0.2
Capacità di copertura EN ISO 6504-3 :	≥ 98% Classe I
Resistenza al lavaggio ISO 11998	Classe III



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us