



RASATURA CALCE-GESSO PER INTONACI INTERNI.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

JOINT FILLER è una malta rasante monocomponente premiscelata ad indurimento normale, a grana finissima, di colore bianco, a base di leganti gesso-calce, inerti selezionati di granulometria, additivi e polimeri sintetici in polvere. Per la sua particolare composizione, la malta ottenuta impastando con acqua è di facile applicazione con una spatola metallica piana e rifinita con frattazzo di spugna. Una volta indurito ha un'elevata forza di adesione e può essere applicato per un massimo di 3 mm.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Rasatura di intonaci interni a base calce, gesso e cemento, una volta adeguatamente "stagionati" ed "asciutti".
- Finitura di intonaci tradizionali o premiscelati.
- Rasatura superficiale di gesso, o blocchi di argilla-gesso.
- Stucco per la rappezzatura di piccole zone della superficie di vecchie pareti intonacate dopo la rimozione di vernici, carte da parati o rivestimenti murali tessili.
- Rasatura di intonaci in ambienti prima della posa di carte da parati o rivestimenti tessili leggeri.
- Finitura a grana fine su rasante a grana grossa.

SUBSTRATI IDONEI

- Calcestruzzo
- Malta cementizia
- Superfici in anidrite
- Piastrelle in ceramica e pietre trattate con primer DCI Grip Primer.

LIMITAZIONI

- Non utilizzare per spessori di finitura superiori a 3 mm.
- Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
- Non aggiungere cemento, calce, gesso o inerti.
- Non utilizzare direttamente su supporti in gesso o anidrite.
- Non applicare su superfici sporche o friabili.
- Non applicare su superfici verniciate o ricoperte da rivestimenti plastici.
- Non utilizzare in giornate ventose o quando le superfici sono esposte alla luce diretta del sole.
- Non per rasare o pavimenti in ceramica o legno.
- Non applicare su intonaci deumidificati.

METODO DI APPLICAZIONE

A) Preparazione del supporto

- I supporti devono essere solidi, privi di polvere, parti asportabili, vernici, cere, oli, ruggine, tracce di gesso o altre sostanze che possano impedire l'incollaggio. Le superfici assorbenti non sufficientemente solide devono essere rimosse o riparate.
- Screpolature nei substrati cementizi devono essere riparate con Epoinject.
- Superfici cementizie polverose o particolarmente assorbenti devono essere trattate con primer per evitare possibili distacchi e rendere il supporto uniformemente assorbente.
- Pavimenti esistenti, ad esempio, in piastrelle di ceramica o pietra naturale, devono essere puliti accuratamente ogni traccia di olio o grasso. Quindi applicare una mano di DCI Grip Primer.

B) Preparazione del prodotto

- Utilizzando un agitatore, versare un sacco da 25 kg di JOINT FILLER in un recipiente contenente 6,5-7,0 litri di acqua, mescolando continuamente a bassa velocità fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi.
- Quantità maggiori possono essere preparate in un'impastatrice per malta.
- Lascia riposare la pasta per alcuni minuti e poi mescolare di nuovo brevemente.

La pasta è quindi pronta per l'applicazione. L'impasto è lavorabile per almeno 4 ore.

C) Applicazione del prodotto

- Applicare il composto per uno spessore massimo di 3 mm con una spatola metallica piana sulla superficie. I supporti porosi, come intonaci o calcestruzzo, devono essere preventivamente inumiditi con acqua.
- La finitura sulla superficie può essere effettuata sia con spatola metallica piana che con frattazzo di spugna dopo alcuni minuti dall'applicazione.
- In caso di clima caldo o ventoso, o in zone particolarmente calde, nebulizzare l'acqua sulla superficie della rasatura

all'inizio della presa e nei giorni successivi a completo indurimento della malta, per evitare una rapida essiccazione e ritiri igrometrici che possono provocare fessurazioni per formare.

- Con temperature intorno ai +20°C non sono necessarie particolari precauzioni. Ad alte o basse temperature o con forte ventilazione occorre adottare le normali precauzioni d'uso.

- Il prodotto può essere utilizzato per la decorazione di superfici interne o esterne solo se parzialmente coperte e protette.

COPERTURA / CONSUMO

Il consumo è di circa 1,2 kg/m² a 1 mm di spessore.

CONFENZIONAMENTO

JOINT FILLER viene fornito in:

- Sacchi di carta da 25 kg.

CONSERVAZIONE

Il prodotto originale è garantito per essere di prima qualità per 12 mesi se conservato in un posto asciutto. Un'elevata umidità ridurrà la durata di conservazione del prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

JOINT FILLER è irritante; contiene cemento che a contatto con il sudore o altri fluidi del corpo provoca reazioni irritanti e allergiche nei soggetti predisposti. JOINT FILLER può causare danni agli occhi. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Si consiglia di utilizzare guanti e occhiali protettivi. Per ulteriori e complete informazioni sull'uso sicuro del nostro prodotto, fare riferimento all'ultima versione della nostra scheda di sicurezza dei materiali.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

- Identità del prodotto

Consistenza:	polvere
Colore:	grigio o bianco
Dimensione massima dell'aggregato (mm):	0,1
Densità apparente (kg/m ³):	1,200
Contenuto di sostanza secca (%):	100

- Dati di applicazione (a +23°C e 50% U.R.)

Colore dell'impasto:	grigio o bianco
Rapporto di miscelazione:	26-28 % di acqua
Consistenza dell'impasto:	tissotropico-spatolabile
Massa volumica dell'impasto (kg/m ³):	1,600
Temperatura di applicazione:	da +5°C to +35°C
Durata dell'impasto:	ca. 1 ora
Tempo di attesa prima della finitura con frattazzo:	30 min
Spessore massimo applicabile (mm):	3
Tempo di attesa prima della posa del rivestimento ceramico:	4 giorni

AVVERTIMENTO

Pericolo. Contiene cemento Portland: cromo VI < 2 ppm entro il periodo di validità del prodotto. H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H318 Provoca gravi danni agli occhi. H335 Può irritare le vie respiratorie. P261 Evitare di respirare la polvere. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 SE IN CONTATTO CON IL VOSTRO PELLE: Lavare abbondantemente con acqua/... P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare cautamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere lenti a contatto, se presenti e di facile realizzazione. Continua risciacquo. P310 Chiamare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ medico/...



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us