

VOCE DI CAPITOLATO

MASTER REPAIR FAST R2

è una malta monocomponente tissotropica a bassissima emissione di sostanze organiche volatili a base di speciali leganti idraulici, aggregati fini selezionati, fibre di poliacrilonitrile sintetico, polimeri sintetici e additivi speciali. Dopo la miscelazione con acqua, il prodotto forma una malta con buona lavorabilità. Si applica a cazzuola in un'unica mano di spessore da 3 a 40 mm su cemento.

Repair R2 Fast indurisce senza ritirarsi e si caratterizza per la sua eccellente adesione su supporti in calcestruzzo. Dopo l'indurimento, Repair R2 Fast presenta le seguenti caratteristiche:

- Eccellente forza di adesione sia al vecchio calcestruzzo
- Elevata stabilità dimensionale e, quindi, basso rischio di fessurazione
- Compatibilità termica ai cicli di gelo/disgelo
- Bassa permeabilità all'acqua.

DATI TECNICI

Identità del prodotto

Classe secondo EN 1504-3: R2

Tipo: PCC

Consistenza: polvere

Colore: grigio

Diametro massimo dell'aggregato (EN 1015-1) (mm): 0,4

Densità apparente (kg/m³): 1.200

Contenuto di solidi secchi (%): 100

Contenuto di cloruro di ioni (%): ≤ 0,05