



VERNICE PLASTICA ECOLOGICA, SENZA AROMA,
PER USO INTERNO PER CAMERETTE.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Vernice plastica ecologica, senza aroma, per uso interno per camerette.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

- Bianco superiore
- Disponibile in 4 basi W, P, D e TR
- Ottima lavorabilità e livellamento
- Adesione molto forte e asciugatura rapida
- Elevata resistenza ai lavaggi frequenti
- Supporta 5000 cicli di lavaggio 30 giorni dopo l'applicazione
- Ottima copertura e superficie finita opaca
- Vernici luminose e di lunga durata.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

-Si utilizza in tutti gli interni, pareti e soffitti nuovi, vecchi e tinteggiati, precedentemente tinteggiati con pitture a base di cemento, calce, gesso, specialmente nelle camerette dei bambini, asili, scuole, centri sanitari, ecc.

GUIDA PER L'APPLICAZIONE

- Metodo di applicazione: Pennello, rullo o spruzzo
- Diluizione: Si consiglia di diluire al 10-15% con acqua, ad eccezione delle basi D e TR

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Le superfici devono essere completamente asciutte, pulite e prive di polvere ed elementi che ostacolano l'adesione della vernice. Riparare tutte le fessure, le parti danneggiate utilizzando i prodotti della linea Deutschcolor, Vox 707, Glatte Spachtel, Spachtel Finish, ecc.
- Successivamente, si consiglia di applicare il liner Macht Tiefgrund Wasser, diluito con acqua 1:1 o l'acqua- liner Macht Haftgrund diluito in rapporto 1:3
- Quando si applica il liner, evitare di creare una pellicola, che creerebbe problemi di collegamento della vernice al supporto.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Diluire Picasso ULTRA WHITE con il 10-15% di acqua, ad eccezione delle basi D e TR che si consiglia di diluire con non più del 5% di acqua.
- Utilizzare uno sbattitore elettrico a basso numero di giri per ottenere un impasto il più uniforme e completo possibile.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

- Picasso ULTRA WHITE si applica con pennello o rullo.
- Il ciclo applicativo prevede almeno l'applicazione di due mani di vernice. Il tempo necessario tra le due mani è di 2-4 ore a seconda delle condizioni atmosferiche, della temperatura e dell'umidità.
- Pulire pennelli, rulli e altri strumenti di lavoro con acqua prima che la vernice si asciughi.

CONFEZIONAMENTO

3 lt, 10 lt

CONSERVAZIONE

- 36 mesi se conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.
- Proteggerlo dal gelo.

INFORMAZIONI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di contatto con gli occhi o ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrare il contenuto del contenitore.
- Non gettare il prodotto negli scarichi.

ATTENZIONE

- Si consiglia di applicare il prodotto almeno dopo 30-40 giorni su superfici in calcestruzzo fresco
- Si raccomanda di non lavare le superfici verniciate fino a 30 giorni dopo l'applicazione.

DATI TECNICI

-Identità del prodotto	
Resina:	PVA VEOVA Polimero
Densità UNI EN ISO 2811-1:	1,35±0,02 gr/ml
Residuo secco EN ISO 3251:	60%
Grado di diluizione:	10-15%
Viscosità:	110 ± 5 KU
Tempo di asciugatura tra due mani:	24 ore
VOC nel prodotto pronto (Direttiva Europea 2004/42/CE) (g/l):	≤10
Emissioni ambientali VOC Camera di simulazione ISO 16000 (mg/m3):	≤0.2
Capacità di copertura EN ISO 6504-3:	≥ 98% Classe II
Resistenza al lavaggio ISO 11998:	Classe I
Grado di diluizione	10-15%



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us