

## VOCE DI CAPITOLATO

---

### PLASTER GRIP 25

è una malta in polvere esente da cemento, scorrevole, per il ricondizionamento e murature consolidanti a base di calce idraulica naturale, sabbie naturali fini, additivi speciali e fibre a bassissima emissione di composti organici volatili. Questo prodotto è classificato G secondo la norma EN 998-1: "Malta da muratura a prestazione garantita, polivalente per esterno e interno", classe CS IV.

-Impastato con acqua, Plaster Grip25 forma una malta tissotropica, volumetricamente stabile, resistente ai sali, facilmente spatolabile. Una volta indurita, le caratteristiche della malta a base di Plaster Grip 25, come ad esempio resistenza meccanica, modulo elastico e porosità, sono molto simili a quelli della malta realizzata con calce, calce-pozzolana o calce idraulica originariamente utilizzata nella costruzione di vecchi edifici.

- Plaster Grip 25 possiede proprietà che rendono il prodotto resistente ai vari fenomeni aggressivi chimico-fisici.

-Plaster Grip 25 è consigliato per strati fino a 3 cm di spessore.

#### DATI TECNICI

##### Identità del prodotto

Consistenza: polvere

Colore: bianco

Tipo di legante (EN 459-1): NHL 3.5 e NHL 5 ed Eco-Pozzolano

Dimensione massima dell'aggregato (EN 1015-1) (mm): 2,5

Densità apparente (kg/m<sup>3</sup>): 1.500

Contenuto di cloruri (EN 1015-17) (%): 0,05