

VOCE DI CAPITOLATO

PLASTERFLOW M15

è una malta in polvere, senza cemento, scorrevole per il risanamento e murature consolidanti a base di calce idraulica naturale, sabbie naturali fini, additivi speciali e fibre a bassissima emissione di composti organici volatili.

Questo prodotto è classificato G secondo la norma EN 998-2: "Malta da muratura a prestazione garantita, polivalente per esterno e interno", classe M 15.

- Se miscelato con acqua, Plasterflow M15 forma una malta fluida, volumetricamente stabile, resistente ai sali, facilmente spalmabile.

Una volta indurita, le caratteristiche Plasterflow M15, come la resistenza meccanica, elasticità e porosità, sono molto simili a quelli della malta realizzata da calce, calce-pozzolana o calce idraulica originariamente utilizzata nella costruzione di vecchi edifici.

- Plasterflow M15 possiede delle proprietà che rendono il prodotto resistente a vari agenti chimico-fisici e fenomeni aggressivi, come la presenza di sali solubili e reazioni alcali-aggregati.

- Plasterflow M15 è consigliata per strati fino a 4 cm di spessore.

DATI TECNICI

Identità del prodotto

Consistenza: polvere

Colore: bianco

Tipo di legante (EN 459-1): NHL 3.5 e NHL 5 ed Eco-Pozzolano

Dimensione massima dell'aggregato (EN 1015-1) (mm): 2,5

Densità apparente (kg/m³): 2.230

Contenuto di cloruri (EN 1015-17) (%): < 0,05