



LINER ACRILICO UNIVERSALE A BASE D'ACQUA, CON ECCELLENTI PROPRIETÀ PENETRANTI, CHE FORNISCE UNA PERFETTA ADESIONE E ISOLAMENTO.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Liner acrilico universale a base d'acqua, con eccellenti proprietà penetranti, che fornisce una perfetta adesione e isolamento.

CARATTERISTICHE

- Diluizione 1:1
- Colore blu
- Tasso di diffusione 250m²
- Adesione molto forte e asciugatura rapida
- Superficie lucida per tutti i tipi di vernici a base d'acqua
- Facile applicazione, elevata penetrazione e resa.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

-Viene utilizzato in tutti gli interni, pareti e soffitti nuovi, vecchi e dipinti, precedentemente dipinti, per la vernice di qualsiasi tipo di spazio interno, camere da letto, servizi igienici, soggiorni, uffici, servizi ecc.
-Inoltre, si consiglia di applicare su facciate esterne.

GUIDA PER L'APPLICAZIONE

- Metodo di applicazione: Pennello, rullo o spruzzo
- Diluizione: Si consiglia di diluire al 100% con acqua.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Le superfici devono essere completamente asciutte, pulite e prive di polvere ed elementi che ostacolano l'adesione della vernice.
- Ripara tutte le fessure e le parti danneggiate utilizzando i prodotti della linea Deutschcolor, Vox 707, Glatte Spachtel, Spachtel Finish, ecc.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Diluire il prodotto Primer w-200 con acqua in rapporto 1:1, assicurandosi che sia ben miscelato con il liner.
- Utilizzare uno sbattitore elettrico a basso numero di giri per ottenere un impasto il più uniforme e completo possibile.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

- Primer w-200 si applica a pennello o a rullo. Il ciclo applicativo prevede almeno l'applicazione di 1 mano di liner.
- Il tempo necessario tra la mano di liner e la prima mano è di 2-4 ore a seconda delle condizioni atmosferiche, della temperatura e dell'umidità.
- Quando si applica il liner, evitare di creare una pellicola, che crea poi problemi nell'incollaggio della vernice al supporto.
- Pulire pennelli, rulli e altri strumenti di lavoro con acqua prima che la vernice si asciughi.

CONFEZIONE

-1 lt, 5 lt, 10 lt

CONSERVAZIONE

-36 mesi se conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, a temperatura tra +5°C e +30°C.

-Proteggerlo dal gelo.

INFORMAZIONI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di contatto con gli occhi o ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrare il contenuto del contenitore.
- Non gettare il prodotto negli scarichi.

ATTENZIONE

- Si consiglia di applicare il prodotto almeno dopo 30-40 giorni su superfici in calcestruzzo fresco
- Si raccomanda di evitare l'applicazione del prodotto a temperature inferiori a 5°C.

DATI TECNICI

-Identità del prodotto	
Resina:	Copolimero acrilico
Densità UNI EN ISO 2811-1:	1,15±0,02 gr/ml
Residuo secco EN ISO 3251:	40%
Grado di diluizione:	50-100%
Viscosità:	35 ± 5 KU
Tempo di asciugatura tra due mani:	24 ore
VOC nel prodotto pronto (Direttiva Europea 2004/42/CE) (g/l) :	≤10
Emissioni ambientali VOC Camera di simulazione ISO 16000 (mg/m3):	≤0.2



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us