



VERNICE A BASE DI RESINE ACRILICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA PER LA DELIMITAZIONE DI CAMPI SPORTIVI.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SF Line è una finitura acrilica flessibile. Viene utilizzata su superfici interne ed esterne per tennis, pickleball e campi da basket ecc.

SF Line è abbinato ad un sistema di pavimentazione sportivo, con prodotti per formare superfici di gioco durevoli e confortevoli.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Come mano di finitura per interni ed esterni per pavimenti sportivi
- Come mano di finitura per rinnovare le superfici esistenti in acrilico o uretano

SUBSTRATI IDONEI

- Calcestruzzo stagionato
- Asfalto stagionato.

LIMITAZIONI

- I pavimenti in calcestruzzo devono essere completamente stagionati e privi di pressione idrostatica e condizioni alcaline.
- Non installare quando il tasso di emissione di vapore di umidità del substrato di calcestruzzo supera 8 libbre
- Non installare quando l'umidità relativa del supporto in calcestruzzo supera l'85%.
- Non applicare in caso di pioggia imminente.
- Non applicare su superfici umide o bagnate.
- Applicare solo quando la temperatura della superficie è tra 10°C e 60°C.
 - Non applicare se la temperatura ambiente è inferiore a 10°C.
- Non applicare se il livello di umidità ambientale è superiore all'85%.

METODO DI APPLICAZIONE

A) Preparazione del supporto

Il supporto deve essere pulito e privo di polvere, sporco, olio, grasso, vernice, agenti indurenti, sigillanti per calcestruzzo, guarnizioni incollate, particelle sciolte, vecchi residui di rivestimento e qualsiasi altra sostanza o condizione che potrebbe prevenire o ridurre l'adesione.

B) Preparazione del prodotto

SF Line deve essere diluito con acqua fino al 20% a seconda del metodo applicativo utilizzato. Si consiglia l'uso di un miscelatore meccanico a bassa velocità. Il composto deve essere mescolato fino a raggiungere una consistenza omogenea. È importante mantenere la miscela omogenea rimescolandola di tanto in tanto durante il processo di candidatura.

C) Applicazione del prodotto

Versare il prodotto sulla superficie del pavimento e stenderlo uniformemente con una spatola liscia o flessibile tergipavimento in gomma.

COPERTURA / CONSUMO

Il consumo di SF LINE dipende dall'assorbimento e dalla porosità del supporto. Tipico il consumo è compreso tra 400 e 600 gr/mq.

CONFEZIONAMENTO

SF LINE viene fornita in:

- Lattine di plastica da 1 kg
- Lattine di plastica da 5 kg
- Lattine di plastica da 10 kg

CONSERVAZIONE

Il prodotto originale è garantito per essere di prima qualità per 24 mesi se conservato in un posto asciutto. Un'elevata umidità ridurrà la durata di conservazione del prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

SF Line non è considerato pericoloso secondo le normative vigenti sulla classificazione di miscele. Tuttavia, si consiglia di indossare indumenti protettivi, guanti e occhiali e di prendere le solite precauzioni per la gestione dei prodotti chimici. Per informazioni complete sull'uso sicuro del nostro prodotto, fare riferimento all'ultima versione della nostra Scheda di Sicurezza. **PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.**

DATI TECNICI

- Identità del prodotto	
Consistenza:	liquido pastoso
Colore:	bianco e diversi colori
Densità (kg/m³):	1450
Contenuto di solidi secchi (%):	80



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us