



STUCCO A BASE ACRILICA COMPOSTO DA STUCCO A GRANULOMETRIA SELEZIONATA E ADDITIVI SPECIALI PER LA RIPARAZIONE DI FESSURE SU PARETI E SOFFITTI.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stucco a base acrilica composto da stucco a granulometria selezionata e additivi speciali per la riparazione di fessure su pareti e soffitti. Viene utilizzato per la riparazione su spazi interni ed esterni.

CARATTERISTICHE

- Non crea fessure
- Forte adesione
- Buona flessibilità
- Colore bianco
- Facile applicazione e levigatura
- Ottima copertura
- Non si restringe.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

-Viene utilizzato per la lucidatura di pareti su tutti gli spazi interni dell'abitazione dove si desidera creare una superficie liscia e discreta, per fessure e riparazione di superfici danneggiate in ambienti interni come camere, cucine, superfici del bagno, ecc.

-Utilizzato per fessure e superfici danneggiate, riparazioni nelle superfici esterne, come facciate, ecc.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

-Le superfici devono essere completamente asciutte, pulite ed esenti da polvere ed elementi che ostacolano l'adesione del prodotto.

-Per prima cosa aprire la superficie, in modo da ottenere un riempimento completo.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

-Il prodotto è pronto per l'applicazione

-Si consiglia di omogeneizzare il prodotto, miscelandolo con un miscelatore elettrico prima dell'uso.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

-L'applicazione di Spatorella Elastic avviene con spatola metallica dentata.

- Stendere il prodotto sulla superficie da trattare e portarlo allo spessore richiesto.

-Lo spessore di applicazione di un rivestimento non deve superare i 3 mm.

-Applicare il prodotto in più strati per ottenere la superficie desiderata.

- Pulire la spatola e gli altri strumenti di lavoro con acqua subito dopo l'applicazione.

CONSERVAZIONE

-24 mesi se conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, a temperatura tra +5°C e +30°C.

-Proteggere dal gelo.

CONSUMO

-2,5-5 Kg/m², dipende dalla granulometria.

CONFEZIONAMENTO

-Secchi in plastica da 5 Kg / 15 Kg.

INFORMAZIONI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA

-Tenere fuori dalla portata dei bambini.

-In caso di contatto con gli occhi o ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrare il contenuto del contenitore.

- Non gettare il prodotto negli scarichi.

ATTENZIONE

• Si consiglia di applicare il prodotto almeno dopo 30-40 giorni su superfici in calcestruzzo fresco

• Si raccomanda di evitare l'applicazione del prodotto a temperature inferiori a 5°C.

TECHNICAL DATA

Product identity	
Base:	Copolimero acrilico
Densità UNI EN ISO 2811-1:	1,75±0,02 gr/ml
Residuo secco EN ISO 3251:	70%
Rapporto di miscelazione:	Pronto per l'uso
Colore:	Bianco
Forza di adesione a trazione nel calcestruzzo:	≥ 0,8N/mm ²
Consumo:	1Kg/m ²
Tempo di asciugatura tra due mani:	2 - 4 ore
Tempo di asciugatura per la macinazione:	24 ore
Tempo di asciugatura per vernice:	72 ore
Resistenza alla compressione:	≥ 800 N



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us