



SYNTHETIC TAPE 3 È UN TESSUTO IN POLIESTERE NON TESSUTO FILATO E RIVESTITO, SPECIFICAMENTE PROGETTATO PER L'INSTALLAZIONE DI TAPPETO ERBOSO SPORTIVO SINTETICO PROFESSIONALE.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Synthetic Tape 3 è un tessuto in poliestere non tessuto filato e rivestito, specificamente progettato per l'installazione di tappeto erboso sportivo sintetico professionale.

Synthetic Tape 3 se combinato con poliuretano adesivi, contribuisce a raggiungere le caratteristiche meccaniche per sistemi di incollaggio richieste da standard come la FIFA. Grazie alle sue proprietà elasto-meccaniche, il nastro adesivo Synthetic Tape 1 è compatibile per l'applicazione in diverse condizioni ambientali e di lavoro, sia molto fredde che molto calde, mantenendo sempre inalterate le prestazioni del sistema. In particolare, se utilizzato in combinazione con adesivi poliuretanici, permette di creare sistemi di incollaggio di nuova generazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

- Installazioni interne ed esterne in erba sintetica.
- Applicazioni di erba sintetica su superfici sportive professionali.

PRODOTTI IDONEI

DCI Synthetic S
DCI Synthetic W
DCI Synthetic PU 100
DCI Synthetic PU 200 .

METODO DI APPLICAZIONE

A) Preparazione del prodotto

Pronto per essere usato.

B) Applicazione del prodotto

Prima applicare uno strato sottile del prodotto adesivo, di almeno 1 mm di spessore, sul supporto e poi installare Synthetic Tape 3. Applicare il lato in tessuto del Synthetic Tape 3 sullo strato fresco del prodotto adesivo, utilizzando una spatola liscia. È essenziale che il materiale adesivo sia bagnato su entrambi i lati.

CONFENZIONAMENTO

Synthetic Tape 3 viene fornito in rotolo da 10 m con una larghezza di 40 cm.

CONSERVAZIONE

N/A

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Synthetic Tape 3 è un prodotto che fa riferimento alla normativa Europea vigente (Reg. 1906/2007/CE - REACH) che non richiede la preparazione della scheda di dati di sicurezza. Durante l'uso si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di rispettare i requisiti di sicurezza del luogo di lavoro.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI

Identità del prodotto

Tipo di tessuto	poliestere
Colore	bianco
Spessore (mm)	1 ± 5%
Lunghezza rotolo standard (EN 1848-2) (m)	10
Larghezza (EN 1848-2) (m)	0.3
Densità (ASTM D 1506) (g/mq)	1.6
Resistenza alla trazione (longitudinale, ASTM D 882) (kg/cm ²)	2500 ±5%
Resistenza alla trazione (trasversale, ASTM D 882) (kg/cm ²)	2550 ±5%
Allungamento a rottura (longitudinale, ASTM D 882) (%)	170±10
Allungamento a rottura (trasversale, ASTM D 882) (%)	170±10



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us